カートリッジ式オイルフィルターレンチ 適応一覧表

メーカー	エンジン型式(一例)							型式	H寸法(mm)
トヨタ	1NZ	2NZ	5A	5S	7K	4GR	K3	NT-1☆	64.0
	IMZ	5VZ	1UZ	1G	1JZ	2JZ	1NZ	S-1☆	72.5
	15B	1C	1RZ	B	11B	2C	3B	T-2	94.5
	2C	3C	5L	2L	1KZ	2HP	3L	T-4	99.0
日産	GA13	MA09	NA20	RB26	VG30	VH45	GA15	NT-3	79.5
	CD20	TD23	CD17	LD20	RD28	TD27	QD32	N-2	92.0
三菱	3G83	4G93	6A12	4A30	4G15	6A11	4G92	K-1☆	66.5
	4G67	6G74	G37B	6A	4G63	4G64	6G72	NT-2	79.0
	4D68	4M40	4D56	4D65				M-2	100.5
マツダ	B3	B6	F6A	13B	B5	B6	BP	NT-1☆	64.0
	F8	FS	JE	FP	J5	JE	RF	K-1☆	66.5
	L3-VE	LF-DE	L3-VDT					N-4☆	74.0
ホンダ	C32A	F23A	B20	D15B	G20	G25	ZC	NT-3	79.5
スズキ	F6A	G16A	K6A					NT-1☆	64.0
ダイハツ	EF	JB	EJ	HD	HE	K3	HC	K-1☆	66.5
スバル	EN07							K-1☆	66.5
	EJ15	EJ16	EJ18	EJ20	EJ22	EJ25	EZ30	NT-3	79.5
いすゞ	4XC1	4XE1	4ZB1	4ZC1				NT-2	79.0
	4JG2	4FC1	4FC1-T	4JB1				S-3	89.0

型式後の『☆』は14面フィルター

フィルター測定箇所



辺と辺　角と辺

社外品のフィルターや
その他サイズには↓



（3本爪）
オイルフィルターレンチ
NT-386



（フィルター交換式専用）
トヨタオイルフィルターレンチ
NT-780T

20160912.B.KP

カートリッジ式オイルフィルターレンチ 適応一覧表

メーカー　エンジン型式(一例)　型式　H寸法(mm)

トヨタ　1NZ 2NZ 5A 5S 7K 4GR K3　NT-1☆ 64.0
IMZ 5VZ 1UZ 1G 1JZ 2JZ 1NZ　S-1☆ 72.5
15B 1C 1RZ B 11B 2C 3B　T-2 94.5
2C 3C 5L 2L 1KZ 2HP 3L　T-4 99.0

日産　GA13 MA09 NA20 RB26 VG30 VH45 GA15　NT-3 79.5
CD20 TD23 CD17 LD20 RD28 TD27 QD32　N-2 92.0

三菱　3G83 4G93 6A12 4A30 4G15 6A11 4G92　K-1☆ 66.5
4G67 6G74 G37B 6A 4G63 4G64 6G72　NT-2 79.0
4D68 4M40 4D56 4D65　M-2 100.5

マツダ　B3 B6 F6A 13B B5 B6 BP　NT-1☆ 64.0
F8 FS JE FP J5 JE RF　K-1☆ 66.5
L3-VE LF-DE L3-VDT　N-4☆ 74.0

ホンダ　C32A F23A B20 D15B G20 G25 ZC　NT-3 79.5

スズキ　F6A G16A K6A　NT-1☆ 64.0

ダイハツ　EF JB EJ HD HE K3 HC　K-1☆ 66.5

スバル　EN07　K-1☆ 66.5
EJ15 EJ16 EJ18 EJ20 EJ22 EJ25 EZ30　NT-3 79.5

いすゞ　4XC1 4XE1 4ZB1 4ZC1　NT-2 79.0
4JG2 4FC1 4FC1-T 4JB1　S-3 89.0

型式後の『☆』は14面フィルター

フィルター測定箇所

H 14面 15面 H

辺と辺　角と辺

社外品のフィルターや
その他サイズには↓

（3本爪）
オイルフィルターレンチ
NT-386

（フィルター交換式専用）
トヨタオイルフィルターレンチ
NT-780T

20160912.B.KP

NT-1100・800 〈カートリッジ式〉オイルフィルターレンチ
取扱注意書

この度はKOTO製品をお買い求め頂きありがとうございます。

以下の注意を良く守り、正しくご使用下さい。

注意 本製品はオイルフィルター脱着専用工具です。
その他の作業には使用しないで下さい。

注意 本製品は、純正オイルフィルターに合った寸法になっています。
非純正(社外品)のオイルフィルターには使用しないで下さい。

注意 オイルフィルターの寸法に合った製品を選んで使用して下さい。

注意 オイルフィルターにレンチが確実にセットされた状態で使用して下さい。

注意 変形防止の為、落下等の衝撃を与えないで下さい。

注意 エンジンが暖まっている状態では、火傷に注意して作業を行って下さい

型式	NT-1	K-1	S-1	N-4	NT-2	NT-3	S-3	N-2	T-2	T-4	M-2
NT-1100	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
NT-800	○	○	○		○	○		○	○	○	

NT-1100・800 〈カートリッジ式〉オイルフィルターレンチ
取扱注意書
この度はKOTO製品をお買い求め頂きありがとうございます。
以下の注意を良く守り、正しくご使用下さい。
注意 本製品はオイルフィルター脱着専用工具です。
その他の作業には使用しないで下さい。
注意 本製品は、純正オイルフィルターに合った寸法になっています。
非純正(社外品)のオイルフィルターには使用しないで下さい。
注意 オイルフィルターの寸法に合った製品を選んで使用して下さい。
注意 オイルフィルターにレンチが確実にセットされた状態で使用して下さい。
注意 変形防止の為、落下等の衝撃を与えないで下さい。
注意 エンジンが暖まっている状態では、火傷に注意して作業を行って下さい

NT-1100・800 〈カートリッジ式〉オイルフィルターレンチ
取扱注意書
この度はKOTO製品をお買い求め頂きありがとうございます。
以下の注意を良く守り、正しくご使用下さい。
注意 本製品はオイルフィルター脱着専用工具です。
その他の作業には使用しないで下さい。
注意 本製品は、純正オイルフィルターに合った寸法になっています。
非純正(社外品)のオイルフィルターには使用しないで下さい。
注意 オイルフィルターの寸法に合った製品を選んで使用して下さい。
注意 オイルフィルターにレンチが確実にセットされた状態で使用して下さい。
注意 変形防止の為、落下等の衝撃を与えないで下さい。
注意 エンジンが暖まっている状態では、火傷に注意して作業を行って下さい

NT-1100・800 〈カートリッジ式〉オイルフィルターレンチ
取扱注意書
この度はKOTO製品をお買い求め頂きありがとうございます。
以下の注意を良く守り、正しくご使用下さい。
注意 本製品はオイルフィルター脱着専用工具です。
その他の作業には使用しないで下さい。
注意 本製品は、純正オイルフィルターに合った寸法になっています。
非純正(社外品)のオイルフィルターには使用しないで下さい。
注意 オイルフィルターの寸法に合った製品を選んで使用して下さい。
注意 オイルフィルターにレンチが確実にセットされた状態で使用して下さい。
注意 変形防止の為、落下等の衝撃を与えないで下さい。
注意 エンジンが暖まっている状態では、火傷に注意して作業を行って下さい